

**CARTA DI CIRCOLAZIONE CN 0687442**  
Permisio de circulaci3n. Osvedceni3 regional3. Registreringsattest. Zulassungsbesehningung. Registrac3o3n3sunaistus. A3zuc kuz3opop3tes, H3stomont3k3 E3tzp3p3q3. Registrac3o3n cert3ficante. Certificat d'immostriculation. Registrac3o3n3s aplic3c3a. Registrac3o3n3s liud3j3n3s. F3ngalm3 enged3ly. Certificat ta' Registrac3o3n3. Kenekenbewijs. Dow3d Rejestrac3y3n3. Certificac3o3n de matricula. Osvedceni3 o evidenci3. Prometno dovoljenje. Reģistrāci3n3it3d3stus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° **A476029RM24** (A) **FX342JX**

(B) 06.06.2019  
 (C.2.1) MEDIATRAS SRL  
 (C.2.3) VIA MARIO GIARETTO 7  
 FIUMICINO (RM)  
 (11717451006)

(D.1) VOLVO  
 (D.2) VTA3T C3FHA1  
 N5RR3C6751DXX3MNYBUA  
 (D.3) FH  
 (E) YV2RT40A1KB905617  
 (F.1)  
 (F.2) 18000 (F.3) 44000 (G) 7359  
 (I) 19.07.2024  
 (J) N3  
 (J.1) TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO  
 -USO DI TERZI  
 (J.2) TS (CABINATO CON RALLA)  
 (K)  
 e5\*2007/46\*1013\*00  
 (L) 2 (N.1) (N.2)  
 (N.3) (N.4) (N.5)  
 (O.1) 36641 (O.2)  
 (P.1) 12777,00 (P.2) 375,00 (P.3) GASOL  
 (P.5) D13K500 EUVI  
 (Q) (S.1) 2 (S.2)  
 (U.1) 90,00 (U.2) 1350  
 (V.1) (V.2)  
 (V.3) 0,0710 (V.5) 0,002140  
 (V.6) 0,50 (V.7)  
 (V.9) 595/2009

IMPOSTA  
 DI BOLLO  
 ASSOLTA  
 IN MODO  
 VIRTUALE

COSTRUTTORE: VOLVO TRUCK CORPORATION  
 LUNGHEZZA 5,990 M LARGHEZZA 2,518 M  
 ALIMENTAZIONE: GASOLIO  
 TIPO CAMBIO: MECCANICO  
 AVANZ. RALLA MIN: 675 MM - MAX: 675 MM  
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO  
 \*REGOLARE\*.  
 DATA 20.05.2024 (RM000LB3PKS)  
 ELENCO PNEUMATICI AMMESSI  
 315/70 R22.5 156G S  
 315/70 R22.5 150G D  
 MASSA A VUOTO = KG 7284  
 RISP. IL REG. 595/2009\*2018/932D  
 (EUROVI)  
 MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER  
 IMMATRICOLAZIONE ASSE 1 = 7500  
 MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER  
 IMMATRICOLAZIONE ASSE 2 = 11700  
 ALLESTIMENTO ADR EX II, EX III, AT,  
 FL  
 SOSP. ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA  
 FORZA ORIZZONTALE: 0089 KN CARICO  
 VERTICALE MASSIMO: 10,64 T  
 ALTEZ. RALLA MIN: 0150 MM - MAX: 0370  
 MM  
 CODIFICA PNEUMATICI  
 385/65R22.5=A; 385/55R22.5=B  
 315/80R22.5=C; 315/70R22.5=D  
 355/50R22.5=E; 315/60R22.5=F  
 13R22.5=L; 295/60R22.5=J  
 RM6968

MONTAGGIO PNEUMATICI: S.D.  
 INDICI DI CARICO / VELOCITA' MINIMA  
 1^(154)G; 2^(146)G  
 COMBINAZIONI PNEUMATICI AMMESSE  
 AC/BD/CC/DD/LL/EF/EJ/FF